

Empfehlung für die Wartung und Pflege von Holzfenstern und Außentüren

Sie, haben sich für den Einbau von qualitativ hochwertigen HAINBUCH-HOLZFENSTERN entschlossen! Wir danken für Ihr Vertrauen!

Wir, haben individuell für sie, auf dem neuesten Stand der Technik basierend, HAINBUCH-HOLZFENSTER hergestellt und montiert!

Die gelieferten HAINBUCH-HOLZFENSTER wurden in unserem Betrieb, auf modernsten Maschinen, hergestellt und in unserer Oberflächenabteilung einem schützenden und dekorativen Holzschutzverfahren zugeführt!

Zur Erhaltung der Oberfläche und damit der Fensterkonstruktion ist es notwendig einige kleinere Punkte zu beachten. Wir geben Ihnen hier gerne einige Tips!

Kein Mensch würde sich ohne Schutz (Sonnencreme, Mantel etc.) den täglichen Witterungseinflüssen aussetzen, die Haut würde dieser ständigen, extremen Belastung nicht standhalten und der Körper würde mit Gesundheitlichen Schäden reagieren.

Dies alles ist im übertragenen Sinne auch auf unser Holzfenster anwendbar. So lange die Oberfläche (Schutzfilm) intakt ist, kann dem Fenster nichts geschehen!

HAINBUCH - HOLZFENSTER und HAUSTÜREN werden werkseitig im Tauch- bzw. Flutverfahren mit umweltfreundlichen, holzschützenden Grundierungen und Lasuren vorbehandelt und dann im Heißspritzverfahren (30° C) mit wasserverdünnbaren Acryl - Dickschichtlasuren behandelt.

Die so in das Holz eingedrungenen Wirkstoffe der Grundierungen schützen vor Holzschädlingen. Die filmbildenden Bestandteile der Dickschichtlasur schützen die Holzoberfläche gegen äußere Einflüsse und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.

Dieser werkseitig vorgenommene Holzschutz kann dem Holz nur einen zeitlich begrenzten Oberflächenschutz geben. Aus diesem Grund sollte nach Fertigstellung der Baumaßnahmen eine Überprüfung und ggf. Nachbearbeitung der Oberfläche erfolgen.

Hierfür empfehlen wir:

- 1.) verschmutzte Holzfläche reinigen,
mit Schleiffließ schleifen,
gründlich entstauben,
- 2.) Beschädigung mit Acryllasur bearbeiten
- 3.) Endanstrich der Außenseite im gewünschten Ton!

Damit Sie an Ihren HAINBUCH - HOLZFENSTERN viele Jahre Freude haben, empfehlen wir in Abständen von ca. 2 Jahren die Oberfläche zu überprüfen und evtl. Fehlstellen, nach vorheriger Reinigung, mit Acryllasur bzw. Acryl-Dickschichtlasur zu überarbeiten.

Die Oberfläche von farblos oder nur leicht pigmentiert; lackierten Holzfenstern, muß bei stark UV- und wetterausgesetzten Holzteilen, besonders im unteren Querbereich, schneller nachbehandelt werden, als bei den aufrechten, oder mit stärker pigmentierten Lasuren versehenen Holzteilen.

Benutzen Sie für die normale Reinigung und Pflege auch umweltfreundliche, schonende Haushaltsreiniger. Auf keinen Fall, jedoch dürfen Sie aggressive Stoffe, wie Lösemittelreiniger, Scheuermittel oder sonstige alkalische Allzweckreiniger verwenden. Dies schadet der Oberfläche! Bei der Feuchtreinigung wollen Sie bitte grundsätzlich Neutralseifen oder neutrale Allzweckreiniger benutzen.

Damit sich Ihre HAINBUCH - HOLZFENSTER einwandfrei öffnen und schließen lassen, empfiehlt es sich, alle beweglichen Beschlagteile, mit ein paar Tröpfchen Öl funktionstüchtig zu halten!

Falls sie Fragen haben, steht Ihnen unser techn. Berater gerne und jederzeit zur Verfügung!